

# POKYNY K ÚDRŽBĚ

## BAREVNÝCH, OCHRANNÝCH A OKENNÍCH FÓLIÍ

- Tři až pět dnů po aplikaci polepu **auto nemyjte, a to ani ručně.**
- Na polepu se v době předání mohou vyskytnout občasné bublinky, které v závislosti na okolní teplotě samy zmizí (cca do měsíce). **Nikdy je nepropichujte a ani se je nesnažte žádným jiným způsobem odstranit.**
- Při vyskytnutí problému nebo vady **kontaktujte instalační středisko Wrapstyle.**
- **Dodržujte pravidelné garanční prohlídky.**
- Automobil opatřený folií je možné běžně umývat v myčce bez jakéhokoliv omezení. **Při ručním mytí upozorněte obsluhu na to, jakým způsobem fólii mýt a ošetřovat.**
- Strukturované, matné či chromové fólie **vyžadují speciální údržbu.** Na bližší informace se vždy dotazujte na nejbližší pobočku Wrapstyle.
- Ochranné fólie se lepí na vodu doplněnou speciálním aplikátorem nebo gelem. Na polepu se v době předání mohou vyskytovat občasné bublinky a místa se zbytkem vody, popřípadě mírný mléčný nádech nebo fleky. Toto je zcela běžný jev, **nikoliv závada, která by bránila převzetí díla jako dokončeného.** Voda i případné bublinky v závislosti na okolní teplotě (cca za jeden až dva měsíce) samy zmizí, fólie přilne a vypne se. V zimních měsících je nutné nechat vodu vyschnout tak, aby nedošlo k zmrznutí a případnému poškození fólie.
- Okenní fólie se myjí zcela běžným způsobem použitím šampónů, vody a gumových stěrek. Na okenní fólie nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, agresivní chemické látky ani ostré a tvrdé předměty (šroubováky, drátěnky, čistící písek apod.). **Po instalaci okenních fólií nemyjte a nestahujte okna po dobu 48 hodin.**
- V případě použití vysokotlakých čističů (vapky) se musí **dbát zvýšené opatrnosti.** Pokud by byl tlak vyvinutý na fólii příliš velký, může dojít k poškození nebo protřžení fólie, zejména v zimních měsících, kdy je fólie zkřehlá. Vysokotlaké čističe tedy používejte s maximální opatrností a vysokotlakou pistolí držte dále od vozidla. **Neopatrné mytí vapkou je nejčastější příčinou poškození fólie.**
- Mechanické čištění a mytí polepu vozidla **provádějte pouze** měkkými utěrkami, froté nebo ručníkem z mikrovlákna.
- Fólii nesmíte utírat nebo drhnout, pokud je **vystavená přímému slunečnímu záření nebo pokud je fólie horká.**
- Fólie **nikdy strojově neleštěte, nebruste ani jinak hrubě mechanicky nečistěte.** Fólie tím ztrácí jedinečný vzhled a hrozí vytvoření lesklých míst nebo škrábanců.
- Pro údržbu **používejte výhradně autokosmetiku Wrapstyle,** kterou je možné zakoupit na jakékoliv pobočce Wrapstyle. Autokosmetika pro laky obsahuje barviva a jiné agresivní chemikálie, které mohou způsobovat odbarvení fólií, ztrátu jejího lesku nebo jiné neodstranitelné poškození.
- Fólie **doporučujeme ošetřit minimálně jednou za dva měsíce,** v případě horších klimatických podmínek i častěji.
- V případě poškození fólie (oděrky, škrábance) je možno opravu provést lokálně (odřízne se pouze poškozená část a vlepí se záplata) nebo lze opravit celý díl, který byl poškozen. **Obě metody řeší daný problém.**
- Životnost fólií je různá: metalické 2-4 roky, barevné 3-5 let, strukturované (karbon, broušené fólie) 2-3 roky, chromové 1-2 roky, ochranné 5-10 let. **Životnost fólií je závislá na podmínkách a způsobu užívání vozidla, garážování, pravidelné údržbě a péči.**
- Doporučená doba pro odstranění barevných fólií je **do 3 let.**
- U barevných fólií může dojít po pár měsících k částečné ztrátě pigmentů. Wrapstyle nepřebírá záruky výrobců fólií a **negarantuje barevnou stálost po celou dobu záruky.**